

Charger™ SuperFlow™



Prevenção
Legionela:
FlowThru*



- Depósitos com membrana substituível
- Membrana de conceção única de EPDM até 4000 litros e de butilo a partir de 5000 litros
- Flange com revestimento interior em polipropileno até 150 litros (10 bar)
- Disponível em 10, 16 e 25 bar
- Capacidade de 8 a 10.000 litros
- Manómetro de série a partir de 100 litros
- Válvula superior de bronze
- Pintura de poliuretano
- Conexão com f ange reforçadas
- Suporte com pés reforçado a partir de 50 litros

Charger™

Código / Modelo	Versão	Conexão	Volume nominal (litros)	Temperatura máxima (°C)	Pressão máxima (bar)	Volume embalagem (m³)	Peso embalagem (kg)	Uds por palete	
Charger									
CRB 8LX/ MBPA-8-10	em linha	1"	8	90 °C	10	0,018	2,8	108	
CRB 12LX/ MBPA-12-10			12	90 °C	10	0,022	3,2	90	
CRB 24LX / MBPA-24-10			24	90 °C	10	0,045	4	36	
CRB 50LV/ MBPA-50-10	vertical	1"	50	90 °C	10	0,117	11	15	
CRB 50LX/ MBPA-50-10	em linha	1"	50	90 °C	10	0,117	11	15	
CRB 60LV/ MBPA-60-10	vertical	1"	60	90 °C	10	0,129	11,5	15	
CRB 80LV/ MBPA-80-10			80	90 °C	10	0,194	17	12	
CRB 100LV/ MBPA-100-10			100	90 °C	10	0,221	18	12	
CRB 150LV/ MBPA-150-10			150	90 °C	10	0,283	29	4	
CRB 200LV/ MBPA-200-10	vertical	1 ¼"	200	90 °C	10	0,377	38	4	
CRB 300LV/ MBPA-300-10			300	90 °C	10	0,508	45	4	
CRB 500LV/ MBPA-500-10			500	90 °C	10	1,088	75	1	
CRB 24LH/ MBPA-24-10			horizontal	1"	24	90 °C	10	0,052	4
CRB 50LH/ MBPA-50-10	50	90 °C			10	0,104	10,5	20	
CRB 60LH/ MBPA-60-10	60	90 °C			10	0,119	11,5	15	
CRB 80LH/ MBPA-80-10	80	90 °C			10	0,167	17	12	
CRB 100LH/ MBPA-100-10	100	90 °C			10	0,198	18	12	
16 Bar									
CMB 24LX/ MBPA-24-16	vertical	1"	24	90 °C	16	0,045	4	36	
CMB 60LV/ MBPA-60-16			60	90 °C	16	0,129	11,5	15	
CMB 80LV /MBPA-80-16			80	90 °C	16	0,194	17	12	
CMB 100LV/ MBPA-100-16			100	90 °C	16	0,221	18	12	
CMB 150LV/ MBPA-150-16			150	90 °C	16	0,283	29	4	
CMB 200LV/ MBPA-200-16	vertical	1 ¼"	200	90 °C	16	0,377	38	4	
CMB 300LV/ MBPA-300-16			300	90 °C	16	0,508	45	4	
CMB 500LV/ MBPA-500-16			500	90 °C	16	1,088	75	1	

Pré-carga de fábrica: 4 bar

Modelos disponíveis em 25 bar

Os depósitos de 8 a 150 litros têm conexão macho e os de 200 a 500 litros conexão fêmea

* Para depósitos até 1000L