

ELETROBOMBAS SUBMERSÍVEIS DELTA DE 4" - MOTOR FRANKLIN

TIPO	POTÊNCIA - P2		230V		400V	H	Q	Ø
	KW	HP	I N (A)	(µF)	IN (A)	(m)	(m³/h)	SAÍDA
A - 20 i / F	0,37	0,50	3,3	16 µF	1,1	17 - 58	1,9 - 0,3	1.1/4"
A - 30 i / F	0,55	0,75	4,3	20 µF	1,6	23 - 92	1,9 - 0,3	1.1/4"
A - 40 i / F	0,75	1,00	5,7	35 µF	2,0	29 - 127	1,9 - 0,3	1.1/4"
A - 51 i / F	1,10	1,50	8,4	40 µF	2,8	39 - 164	1,9 - 0,3	1.1/4"
A - 60 i / F	1,50	2,00	10,7	50 µF	3,9	41 - 196	1,9 - 0,3	1.1/4"
B - 10 / 9 i / F	0,37	0,50	3,3	16 µF	1,1	12 - 52	2,6 - 0,4	1.1/4"
B - 15 / 13 i / F	0,55	0,75	4,3	20 µF	1,6	18 - 75	2,6 - 0,4	1.1/4"
B - 21 / 17 i / F	0,75	1,00	5,7	35 µF	2,0	23 - 98	2,6 - 0,4	1.1/4"
B - 30 / 25 i / F	1,10	1,50	8,4	40 µF	2,8	32 - 140	2,6 - 0,4	1.1/4"
B - 46 / 34 i / F	1,50	2,00	10,7	50 µF	3,9	45 - 195	2,6 - 0,4	1.1/4"
B - 60 / 48 i / F	2,20	3,00	14,7	70 µF	5,5	64 - 280	2,6 - 0,4	1.1/4"
C - 8 / 6 i / F	0,37	0,50	3,3	16 µF	1,1	10 - 38	4,1 - 0,7	1.1/4"
C - 14 / 10 i / F	0,55	0,75	4,3	20 µF	1,6	16 - 55	4,1 - 0,7	1.1/4"
C - 17 / 12 i / F	0,75	1,00	5,7	35 µF	2,0	19 - 66	4,1 - 0,7	1.1/4"
C - 26 / 18 i / F	1,10	1,50	8,4	40 µF	2,8	29 - 100	4,1 - 0,7	1.1/4"
C - 32 / 23 i / F	1,50	2,00	10,7	50 µF	3,9	37 - 127	4,1 - 0,7	1.1/4"
C - 51 / 35 i / F	2,20	3,00	14,7	70 µF	5,5	57 - 196	4,1 - 0,7	1.1/4"
D - 8 / 5 i / F	0,37	0,50	3,3	16 µF	1,1	10 - 30	6,0 - 1,0	1.1/4"
D - 11 / 8 i / F	0,55	0,75	4,3	20 µF	1,6	15 - 46	6,0 - 1,0	1.1/4"
D - 14 / 10 i / F	0,75	1,00	5,7	35 µF	2,0	18 - 57	6,0 - 1,0	1.1/4"
D - 17 / 14 i / F	1,10	1,50	8,4	40 µF	2,8	25 - 79	6,0 - 1,0	1.1/4"
D - 26 / 20 i / F	1,50	2,00	10,7	50 µF	3,9	36 - 114	6,0 - 1,0	1.1/4"
D - 32 / 27 i / F	2,20	3,00	14,7	70 µF	5,5	48 - 155	6,0 - 1,0	1.1/4"
D - 49 / 33 i / F	3,00*	4,00*	-	-	7,5	58 - 188	6,0 - 1,0	1.1/4"
D - 51 / 36 i / F	3,70	5,00	-	-	9,0	63 - 205	6,0 - 1,0	1.1/4"
D - 55 / 40 i / F	4,00	5,50	-	-	9,9	68 - 224	6,0 - 1,0	1.1/4"
B - 30Ei / F	1,10	1,50	8,4	40 µF	2,8	38 - 163	2,6 - 0,4	1.1/4"
B - 41Ei / F	1,50	2,00	10,7	50 µF	3,9	51 - 221	2,6 - 0,4	1.1/4"
* COM MOTOR DE 4000 N								
K - 4 i / F	0,75	1,00	5,7	35 µF	2,0	7 - 25	11,6 - 1,9	2"
K - 6 i / F	1,10	1,50	8,4	40 µF	2,8	10 - 38	11,6 - 1,9	2"
K - 7 i / F	1,50	2,00	10,7	50 µF	3,9	11 - 44	11,6 - 1,9	2"
K - 11 i / F	2,20	3,00	14,7	70 µF	5,5	16 - 69	11,6 - 1,9	2"
K - 15 i / F	3,00*	4,00*	-	-	7,5	21 - 95	11,6 - 1,9	2"
K - 18 i / F	3,70	5,00	-	-	9,0	25 - 113	11,6 - 1,9	2"
K - 20 i / F	4,00	5,50	-	-	9,9	27 - 127	11,6 - 1,9	2"
K - 26 i / F	5,50	7,50	-	-	12,6	35 - 165	11,6 - 1,9	2"
K - 30 i / F	7,50	10,00	-	-	17,1	40 - 188	11,6 - 1,9	2"
Z - 6 i / F	1,50	2,00	10,7	50 µF	3,9	9 - 33	19,4 - 3,2	2"
Z - 9 i / F	2,20	3,00	14,7	70 µF	5,5	13 - 49	19,4 - 3,2	2"
Z - 12 i / F	3,00*	4,00*	-	-	7,5	17 - 65	19,4 - 3,2	2"
Z - 15 i / F	3,70	5,00	-	-	9,0	21 - 80	19,4 - 3,2	2"
Z - 17 i / F	4,00	5,50	-	-	9,9	24 - 91	19,4 - 3,2	2"
Z - 23 i / F	5,50	7,50	-	-	12,6	33 - 123	19,4 - 3,2	2"
Z - 30 i / F	7,50	10,00	-	-	17,1	43 - 160	19,4 - 3,2	2"

* COM MOTOR DE 6500 N