

Electrobombas Submersíveis de Furo - LOWARA e-GS

Caudal até 31 m³/h

Altura manométrica até 340 m

Alimentação monofásica ou trifásica (50 Hz)

Potência de 0,25kW até 7,5 kW

Temperatura do líquido bombeado até 35° C

Profundidade máxima de emersão de 300 m

Versão com motor em banho de água (L4C)



Série 1GS - 11/4"

Modelo	Potência		Consum. (A)		Cond. (μF)	Q (l/m)	0	8,3	10	15	20	22,5		
	KW	HP	230V	400V	230V	Q (m ³ /h)	0	0,5	0,6	0,9	1,2	1,35		
1GSL03	0,4	0,5	3,5	1,25	16 μF	H (m)	79,4	69,9	67	55	40	30,1		
1GSL05	0,6	0,8	5	1,65	20 μF		119	105	100	83	60	46,3		
1GSL07	0,8	1,0	6,5	2,2	30 μF		159	140	133	110	80	61,7		
1GSL11	1,1	1,5	9,6	3,1	40 μF		232	204	194	160	116	90		
1GSL15	1,5	2,0	11,8	4	50 μF		324	285	272	224	163	126		

Série 2GS - 11/4"

Modelo	Potência		Consum. (A)		Condensad.	Q (l/m)	0	20	25	30	40	50		
	KW	HP	230V	400V	230V	Q (m ³ /h)	0	1,2	1,5	1,8	2,4	3		
2GS03	0,4	0,5	3,5	1,25	16 μF	H (m)	47	42	40	36	29	19		
2GS05	0,6	0,8	5	1,65	20 μF		67	60	56	52	41	27		
2GS07	0,8	1,0	6,5	2,2	30 μF		93	83	79	73	57	37		
2GS11	1,1	1,5	9,6	3,1	40 μF		133	119	113	104	82	53		
2GS15	1,5	2,0	11,8	4	50 μF		187	167	158	146	115	74		
2GS22	2,2	3,0	15,2	5,3	70 μF		267	238	226	208	164	106		
2GS30	3,0	4,0	-	7			347	309	294	271	213	138		

Série 4GS - 11/4"

Modelo	Potência		Consum. (A)		Condensad.	Q (l/m)	0	30	40	60	80	90		
	KW	HP	230V	400V	230V	Q (m ³ /h)	0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
4GS03	0,4	0,5	3,5	1,25	16 μF	H (m)	27	24	23	19	13	9		
4GS05	0,6	0,8	5	1,65	20 μF		47	42	40	33	22	15		
4GS07	0,8	1,0	6,5	2,2	30 μF		60	54	51	42	28	19		
4GS11	1,1	1,5	9,6	3,1	40 μF		94	84	80	66	44	30		
4GS15	1,5	2,0	11,8	4	50 μF		127	114	108	89	60	40		
4GS22	2,2	3,0	15,2	5,3	70 μF		181	162	154	127	85	57		
4GS30	3,0	4,0	-	7	-		228	204	194	160	107	72		
4GS40			-	9	-		321	288	274	226	151	102		

HIDROVAL

Série 6GS - 11/4"

Modelo	Potência		Consum. (A)		Condensad.	Q (l/m)	0	50	70	90	110	133		
	KW	HP	230V	400V	230V	Q (m³/h)	0	3	4,2	5,4	6,6	8		
6GS05	0,6	0,8	5	1,65	20 µF	H (m)	31	26	23	21	17	12		
6GS07	0,8	1,0	6,5	2,2	30 µF		43	36	33	29	24	16		
6GS11	1,1	1,5	9,6	3,1	40 µF		61	52	47	41	34	23		
6GS15	1,5	2,0	11,8	4	50 µF		85	72	66	58	48	32		
6GS22	2,2	3,0	15,2	5,3	70 µF		128	108	99	87	71	48		
6GS30	3,0	4,0	-	7	-		177	150	136	120	99	67		
6GS40R	4,0	5,5	-	9	-									
6GS40	4,0	5,5	-	9	-		232	196	179	157	129	87		
6GS55R	5,5	7,5	-	12,8	-									
6GS55	5,5	7,5	-	12,8	-		317	268	244	215	177	120		

Série 8GS - 2"

Modelo	Potência		Consum. (A)		Condensad.	Q (l/m)	0	67	100	120	140	183		
	KW	HP	230V	400V	230V	Q (m³/h)	0	4	6	7,2	8,4	11		
8GS07 B	0,8	1,0	6,5	2,2	30 µF	H (m)	26	23	22	20	18	11		
8GS11 B	1,1	1,5	9,6	3,1	40 µF		39	35	33	31	28	17		
8GS15 B	1,5	2,0	11,8	4	50 µF		52	46	44	41	37	22		
8GS22 B	2,2	3,0	15,2	5,3	70 µF		85	75	71	67	60	36		
8GS30 B	3,0	4,0	-	7	-		111	98	93	87	78	47		
8GS40 B	4,0	5,5	-	9	-		150	133	126	118	106	63		
8GS55R B	5,5	7,5	-	12,8	-									
8GS55 B	5,5	7,5	-	12,8	-		208	185	175	164	147	88		
8GS75R B	7,5	10	-	17,5	-									
8GS75 B	7,5	10	-	17,5	-		280	249	235	220	198	118		

Série 12GS - 2"

Modelo	Potência		Consum. (A)		Condensad.	Q (l/m)	0	100	150	175	200	250		
	KW	HP	230V	400V	230V	Q (m³/h)	0	6	9	10,5	12	15		
12GS15	1,5	2,0	11,8	4	50 µF	H (m)	44	37	31	28	24	15		
12GS22	2,2	3,0	15,2	5,3	70 µF		69	58	49	43	37	23		
12GS30	3,0	4,0	-	7	-		94	79	67	59	50	30		
12GS40	4,0	5,5	-	9	-		129	110	94	84	73	46		
12GS55 R	5,5	7,5	-	12,8	-									
12GS55	7,5	10	-	17,5	-		174	148	127	113	98	62		
12GS75	7,5	10	-	17,5	-		222	190	163	146	126	80		

Série 16GS - 2"

Modelo	Potência		Consum. (A)		Condensad.	Q (l/m)	0	133	200	250	300	367		
	KW	HP	230V	400V	230V	Q (m³/h)	0	8	2	15	18	22		
16GS15	1,5	2,0	11,8	4	50 µF	H (m)	50	40	34	29	23	14		
16GS22	2,2	3,0	15,2	5,3	70 µF		66	54	46	39	31	20		
16GS30	3,0	4,0	-	7	-		92	75	64	54	44	29		
16GS40	4,0	5,5	-	9	-		121	99	84	72	59	39		
16GS55	5,5	7,5	-	12,8	-		161	132	112	96	78	52		
16GS55R	5,5	7,5	-	12,8	-									