



# PLUS 3P

Porta-filtros Single, Duplex e Triplex para cartuchos standard com juntas planas SX (DOE) e para cartuchos especiais com junção rápida duplo o-ring BX e CX.



SENIOR TRIPLEX TS

Conexões IN/OUT 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, com rosca cilíndrica BSP de latão ou plástico; modelos com rosca cônica NPT de plástico 3/4", 1".

**Gama de modelos:** Medium, Junior, Senior, Master para cartuchos de 5", 7", 10", 20" de altura.

Modelos com copos transparentes (TS) ou opacos (AB).

**M** modelos com 2 manómetros.

**S** modelos Senior (10") e Master (20") com válvula de descarga para uma ação auto limpadora, fornecidos de um funil de descarga para proteger a água potável contra a contaminação por refluxo, em conformidade com a UNI EN 1717 - 11/2002.

**MP** modelos com rosca BSP com conexões IN/OUT macho de plástico.

Para cartuchos com BX e CX com junção rápida duplo o-ring.

**Pressão máxima de serviço:**

BSP versões 8 bar (116 psi).

NPT versões 8,6 bar (125 psi).

**Máxima temperatura de serviço:** 45°C (113°F).

**Acessórios sob pedido:** chave, suportes de parede, tubos difusores, encaixes de latão ou plástico KIT AUTO (kit de descarga automática), Lubrikit.

**Materiais principais:** PP reforçado, PET.



JUNIOR TS

SENIOR TS MP

SENIOR DUPLEX TS

SENIOR M AB

SENIOR S TS

MASTER TS

**FUNIL DE DESCARGA**  
Sistema de Prevenção  
contra o refluxo  
UNI EN 1717-11/2002