

heliflex md



CARACTERÍSTICAS:

Tubo flexível reforçado com espiral rígida, versátil e resistente à abrasão. Fabricado segundo a norma ISO 3994.

UTILIZAÇÃO:

Sucção média, nomeadamente no transporte de água doce e salgada, soluções químicas e sólidos abrasivos.

TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO: -10/+55°C

APRESENTAÇÃO:

Cor: verde.

Disponível em 7, 25 e 50 metros, dependendo dos diâmetros.

Nota: outras cores, diâmetros e comprimentos disponíveis sob consulta.

FEATURES:

Flexible reinforced hose with rigid spiral, versatile and abrasion resistant. Manufactured according to ISO 3994 standards.

APPLICATIONS:

Medium suction, mainly for fresh and salt water conveying, chemical solutions and abrasive solids materials.

TEMPERATURE RANGE: -10/+55°C

PRESENTATION:

Colour: green.

Available in lengths of 7, 25 and 50 meters depending on the diameters.

Note: other colours, diameters and lengths available upon request.

CARACTÉRISTIQUES:

Tuyau flexible renforcé avec une spirale rigide, versatile et résistant à l'abrasion. Fabriqué selon la norme ISO 3994.

APPLICATIONS:

Pour une aspiration moyenne, il est employé dans le transfert d'eau douce et d'eau salée, de solutions chimiques et de solides abrasifs.

TEMPÉRATURE D'EMPLOI: -10/+55°C

PRÉSENTATION:

Couleur: vert.

Disponible en longueurs de 7, 25, et 50 mètres, dépendant des diamètres.

Note: autres couleurs, diamètres et longueurs disponibles sous demande.

CARACTERÍSTICAS:

Tubo flexível reforçado com espiral rígida, versátil y resistente a la abrasión. Fabricado según la norma ISO 3994.

UTILIZACIÓN:

Aspiración media y transporte de agua dulce y salada, de soluciones químicas y sólidos abrasivos.

TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN: -10/+55°C

PRESENTACIÓN:

Color: verde.

Disponible en 7, 25 y 50 metros, dependiendo del diámetro.

Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponibles bajo consulta.

Código / Code								
Grupo Group	Ø Int Inside (mm)	Comp. Length (m)	Cor Color	Equivalência Equivalence (polg./inches)	Ø Ext. Outside (mm)	Peso Weight (Kg/m)	Vácuo Vacuum (bar)	Raio de Curvatura Bend Radius (mm)
230 014	025	025 050	11	1"	33,0	0,450	0,7	125
230 014	035	007 025 050	11	1 1/4"	44,0	0,650	0,7	175
230 014	042	007 025 050	11	1 1/2"	51,0	0,860	0,7	210
230 014	053	007 025 050	11	2"	62,6	1,090	0,7	265
230 014	065	007 025 050	11	2 1/2"	75,0	1,450	0,7	335
230 014	078	007 025 050	11	3"	90,0	1,900	0,7	390
230 014	105	007 010 025	11	4"	118,0	2,850	0,7	525
230 014	120	010 025	11	5"	134,0	3,380	0,7	600
230 014	150	010 025	11	6"	166,0	5,200	0,7	750