



Contrappeso Shell - 230+230g<sup>1</sup>  
Shell Counterweight - 230+230g<sup>1</sup>  
Contrapeso Shell - 230+230g<sup>1</sup>  
Contrepoids Shell - 230+230g<sup>1</sup>  
Gegengewicht - 230+230g<sup>1</sup>  
Противовес Shell - 230+230g<sup>1</sup>

Cavo - Cable Cable - Câble Kable - Кабель	6 - 10 - 15 - 20 m	H07 RN-F 3G1 - Ø 8,8mm (1 function) H07 RN-F 3X1 - Ø 8,8mm (2 functions) H07 <b>RN8-F</b> 3G1 - Ø 8,8mm (1 function) H07 RN-F 3G1 <b>Oil Res.</b> - Ø 8,8mm (1 func.)
---	--------------------	--

Corpo - Casing Cuerpo - Corps Körper - Корпус	Polipropilene - Polypropylene Polipropileno - Polypropylène Polypropylen - Полипропилен
---	---

Passacavo - Grommet Pasacable - Passe-câble Kabeldurchführung - Кабельный сальник	EPDM
---	------

Alimentazione - Power Supply Alimentación - Alimentation électrique Stromversorgung - Электропитание	max.10(8)A 250V
--	-----------------

Angolo di attivazione - Activation angle Ángulo de activación - Angle d'activation Aktivierungswinkel - угол подключения	45°
--	-----

Profondità - Depth Profundidad - Profondeur Tiefe - Глубина	max.20m - 65,6ft
---	------------------

Temperatura - Temperature Temperatura - Température Temperatur - Температура	max.+50°C (+122°F)
--	--------------------

Grado di protezione - Protection Grade Grado de protección - Degré de protection Schutzgrad - Класс защиты	IP 68
--	-------

Classe - Class Clase - Classe Klasse - класс	I - II
--	--------

Certificazioni - Certification  
Certificaciones - Homologations  
Zulassungen - Сертификация



**IT** - Galleggiante a doppia camera per applicazioni estreme dove è richiesta una maggiore spinta di galleggiamento. **Ottimale per le applicazioni pesanti, per il controllo di livello in impianti di acque nere e industriali, e per le stazioni di sollevamento.**

**EN** - Double chamber float switch for extreme applications where a major buoyant force is required. **Ideal for heavy-duty applications, for level regulation of facilities sewage and industrial waste waters, and for pumping stations.**

**ES** - Flotador de doble compartimento estanco para aplicaciones extremas donde se necesita una mayor fuerza de flotación. **Ideal para aplicaciones extremas, para el control de nivel en instalaciones y depósitos con agua residuales e industriales y para las estaciones de levantamiento.**

**FR** - Flotteur à double chambre étanche pour applications extrêmes qui exigent une force de flottabilité accrue. **Optimal pour les applications lourdes et pour le contrôle du niveau dans des installations d'eaux noires et industrielles et pour les stations de levage.**

**DE** - Schwimmer mit doppelter Kammer für extreme Anwendungen, wo ein größerer Schub des Schwimmers erforderlich ist. **optimal für schwere Anwendungen, für die Pegelkontrolle für industrielle Abwasseranlage und Hebewerke.**

**RU** - Поплавок с двойной камерой для экстремальных условий применения, требующих более высокого выталкивающего усилия. **Оптимально подходящий для тяжелых условий эксплуатации, для регулирования уровня в системах сточных и промышленных вод и для насосных станций.**

