

PLUS HOT 3P

Porta-filtros Single para água quente com cartuchos especiais FA-HOT bobinados de polipropileno, com cartucho CPP de polipropileno multi-camada e com cartucho RA de rede de aço inoxidável.

Para cartuchos SX com juntas planas padrão (DOE). Conexões IN/OUT 1/2", 3/4", 1", 3/4"1"1/2, com rosca cilíndrica BSP de plástico; modelos com rosca cônica NPT de plástico 3/4", 1".



SENIOR S

FUNIL DE DESCARGA
Sistema de Prevenção
contra o refluxo
UNI EN 1717-11/2002

Gama de modelos: Medium, Junior, Senior, Master para cartuchos de 5", 7", 10", 20" de altura.

HOT-S modelos Senior (10") e Master (20") com válvula de descarga para uma ação auto limpadora, fornecidos de um funil de descarga para proteger a água potável contra a contaminação por refluxo, em conformidade com a UNI EN 1717-11/2002 - 11/2002. Para cartuchos BX com junção rápida duplo o-ring.

Pressão máxima de serviço: 8,6 bar (125 psi).

Máxima temperatura de serviço: 80°C (176°F).

Acessórios sob pedido: chave, suporte de parede, Lubrikit

Materiais principais: Poliamida reforçada.

