

Tubos flexíveis malha de aço inox

Tubo interior em EPDM - Certificado ACS
 Revestimento em malha de aço inox AISI 304
 Casquilho em aço inox AISI 304 (3/4" e 1")
 Casquilho em alumínio (1 1/4" e 1 1/2")
 Acessórios em latão niquelado
 Pressão máxima de serviço: 16 bar
 Temperatura máxima: 90°
 Utilização em água potável



Comprimento (mm)	Ø	Tipo	PVP
300	3/4"	M/F	s/ consulta
400	3/4"	M/F	
500	3/4"	M/F	
600	3/4"	M/F	
1000	3/4"	M/F	

Comprimento (mm)	Ø	Tipo	PVP
300	1"	M/F	s/ consulta
400	1"	M/F	
500	1"	M/F	
600	1"	M/F	
800	1"	M/F	
100	1"	M/F	

Comprimento (mm)	Ø	Tipo	PVP
300	1 1/4"	M/F	s/ consulta
400	1 1/4"	M/F	
500	1 1/4"	M/F	
600	1 1/4"	M/F	
800	1 1/4"	M/F	
100	1 1/4"	M/F	

Comprimento (mm)	Ø	Tipo	PVP
300	1 1/2"	M/F	s/ consulta
400	1 1/2"	M/F	
500	1 1/2"	M/F	
600	1 1/2"	M/F	